

GreenTime Series

多功能单刷机及石材翻新机



M-18



M-18XL



C-18X



C-18

GreenTime Series



根据不同应用，提供4个型号可供选择
C-18: 常规洗地及地毯清洗（经济型）
C-18X: 常规洗地及地毯清洗（重工型）
M-18: 常规洗地及石材护理（经济型）
M-18XL: 重型石材护理（重工型）



配置长轴距运输轮，确保机器拖行时的稳定及畅顺



全包围无印痕防撞胶，保护地面，1.5hp和2.5hp型号内置加重块。



简单易用固定系统，调节机器角度容易。配置弹性电缆收集钩，确保工作更快开始。



配备美国IMPERIAL电机，确保更大起动力矩及扭力



简单模块式电源系统设计，确保快捷和便利的维护，有效节省维护成本。



配置12米2.5mm²弹性抗拉伸电源线。

GreenTime Series



双电源开关手柄，操作人员两边都可以启动机器。

符合人体工学设计的操控手柄，表面使用皮肤质感涂层，操控舒适，适合长时间使用。

内嵌式安全开关防止意外启动

标准配置10升水箱

坚固耐用的1.5" 光亮镀铬钢管，有效抵抗腐蚀

工作角度调节手柄

配备5"无印痕运输轮，长轴距设计，确保机器拖行时的稳定及畅顺

外置式加重块，配置人体工学握手，专为重型石材翻新配备（2.5HP型号）

底盘采用压铸铝工艺一体而成，确保可靠耐用

配备全包围式无印痕防撞缓冲圈，包裹机器底部，有效保护地面。

1HP 电机配备二级行星齿轮箱
1.5HP及2.5HP配备三级行星齿轮箱
全部型号使用硬化钢齿轮

GreenTime Series

多功能单刷机及石材翻新机



主要特点

- 主底架采用压铸铝工艺，易于清洁，确保坚固耐用，有效抵抗腐蚀
- 坚固耐用的全钢行星齿轮传动系统
- 皮肤质感操控手柄，确保舒适及良好的操控
- 多种不同马力电机可供选择，适合多种应用环境的需要

| 技术参数 | | C-18 | C-18X | M-18 | M-18 XL |
|------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 工作宽度 | inch | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 转速 | rpm | 145/175 | 145/175 | 145/175 | 145/175 |
| 齿轮箱 | | 二级行星 | 二级行星 | 三级行星 | 三级行星 |
| 功率 | Hp/Kw | 1/0.75 | 1.5/1.1 | 1.5/1.1 | 2.5/2 |
| 主电源 | | 230 / 50Hz | 230 / 50Hz | 230 / 50Hz | 230 / 50Hz |
| | | 120-240 / 60Hz | 120-240 / 60Hz | 120-240 / 60Hz | 120-240 / 60Hz |
| 电缆长度 | mt | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 水箱容量 | l | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 机器重量 | Kg | 48 | 50.5 | 65 | 80 |

工作效率

- 镀铬钢管-防锈耐用
- 重工型全钢行星齿轮箱传动系统
- 双电容，高扭矩电机确保动力及有效
- 压铸铝式底盘有效抵抗腐蚀

容易使用

- 双电源开关手柄，操作员两边都可以启动机器
- 符合人体工学设计的操控手柄，表面使用皮肤质感特殊涂层
- 简单易用固定系统及电缆手机收集柄，调节机器角度十分容易
- 配置12米2.5mm²超弹性抗拉伸电源线.

安全性

- 内嵌式安全开关防止意外启动
- 配备电缆固定装置
- 防水式电机保护盖
- 无印痕防撞缓冲圈有效保护周边物体

其他可选附件

- 各种不同类型的毛刷
- 针座
- 清水箱
- 加重块套件
- 不同类型的百洁垫
- 各种型号的钻石翻新磨片